

155 & 190



MINI CARREGADEIRAS

JCB 155 & 190





JCB 155 & 190



SEGURAS, ECONÔMICAS E ALTAMENTE PRODUTIVAS.

		155	190
PESOS E DIMENSÕES			
Peso operacional	kg	2.970	3.120
Carga operacional	kg	703	862
Carga de tombamento	kg	1.406	1.724
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	3.490 x 1.680 x 1.980	
Caçamba padrão	m ³	0,4	
MOTOR			
Modelo		Perkins 404D-22T	
Potência	hp (kW) / rpm	59,9 (44,7) / 2.800	
Torque máximo a	Nm / rpm	189 / 1.200	
Número de cilindros		4	
Cilindrada	L	2,20	
Aspiração		Turbo	
Nível de emissões		EPA - Tier III	
TREM DE FORÇA			
Pneu padrão		10 x 16,5 8PR	
Velocidade máxima (uma velocidade)	km/h	12	
Velocidade máxima (velocidade dupla)	km/h	12 / 18,5	
Raio de giro no engate rápido	mm	1.140	
Raio de giro no chassi traseiro	mm	1.650	
SISTEMA ELÉTRICO			
Motor de partida	kW	2	
Baterias	V / Ah	12 / 101	
Alternador	Ah	85	
AMPLITUDES DE TRABALHO			
Curso de levantamento		Radial	Vertical
Altura do pino de articulação	mm	3.000	
Alcance máximo de descarga à altura máxima	mm	560	860
Alcance máximo na altura máxima	mm	910	1.210
Altura máxima de carga	mm	2.840	
Ângulo máximo de descarga	graus	42	
Altura livre do solo	mm	210	
Força de desagregação na caçamba	kgf	1.835	1.141
Ângulo de saída	graus	25	
SISTEMA HIDRÁULICO			
Bomba principal		Bomba de pistão axial de fluxo variável	
Vazão máxima (sistema padrão)	L/min	70	
Vazão máxima (sistema alto fluxo)	L/min	100	
Pressão do sistema	bar	230	
CAPACIDADES			
Tanque de combustível	L	92	98
Sistema hidráulico	L	43,5	
Óleo do motor	L	5,5	
Caixa de correntes	L	19	

Imagens meramente ilustrativas, podendo conter acessórios e itens opcionais sujeitos à mudança sem prévio aviso.

Consulte o Distribuidor JCB mais próximo para conhecer as versões e soluções para seu negócio, acessando www.jcbbrasil.com.br.

BRL006_032019

