

8026



MINI ESCAVADEIRA
JCB 8026 CTS





JCB 8026 CTS



ALTA PERFORMANCE EM UM MODELO COMPACTO.

PESOS E DIMENSÕES

Peso operacional	kg	2.767
Pressão sobre o solo	kg/cm ²	0,4
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	4.080 x 1.550 x 2.400
Caçamba padrão	m ³	0,054

MOTOR

Modelo		PERKINS 403D-15
Potência	hp (kW) / rpm	24,7 (18,4) / 2.100
Torque máximo a	Nm / rpm	96 / 1.800
Número de cilindros		3
Cilindrada	L	1,49
Aspiração		Natural
Nível de emissões		EPA Tier 3

SISTEMA ELÉTRICO

Motor de partida	V (kW)	12 (2)
Baterias	V	1 x 12
Alternador	V/ Ah	12 / 65

AMPLITUDES DE TRABALHO

Alcance máximo de escavação	mm	4.770
Profundidade máxima de escavação	mm	3.050
Altura de escavação máxima	mm	4.495
Altura de descarga máxima	mm	3.220
Força de desagregação da caçamba (ISO)	kgf	2.345
Força de desagregação do braço (ISO)	kgf	1.733

SISTEMA HIDRÁULICO

Bomba principal		Bombas de pistões axiais de fluxo variável
Vazão máxima	L/min	96
Vazão hidráulica auxiliar	L/min	59
Pressão - Circuito de deslocamento	bar	235
Pressão - Lança/Braço/Caçamba	bar	190

SISTEMA DE GIRO

Velocidade máxima de giro	rpm	9,6
---------------------------	-----	-----

SISTEMA DE TRANSLAÇÃO

Velocidades de deslocamento (Baixa/Alta)	km/h	2,5 / 4,9
Esforço de tração	kgf	2.550

CHASSI INFERIOR

Largura da esteira	mm	250
Altura livre do solo	mm	270
Roletes inferiores		3

CAPACIDADES

Tanque de combustível	L	56
Tanque hidráulico	L	45
Óleo do motor	L	4,5

Imagens meramente ilustrativas, podendo conter acessórios e itens opcionais sujeitos à mudança, sem prévio aviso. Consulte o Distribuidor JCB mais próximo para conhecer as versões e soluções para seu negócio, acessando www.jcbbrasil.com.br.

BRL004_032019

